EDELRID

- EN 12841-C
- EN 341-2A
- EN15151-1/8
- ANSI/ASSE Z359.4

MEGAWATT

UNIVERSELLES ABSEIL- UND RETTUNGSGERÄT

MEGAWATT – MERKMALE

Integrierter RFID-Chip für einfache Einsatzdokumentation

Stahleinsätze an den abriebgefährdeten Stellen erhöhen die Lebensdauer

Öffnungsmechanismus mit Sicherheitsverschluss ermöglicht ein Einlegen des Seiles, ohne dass das Gerät am Gurt ausgehängt werden muss

2-Komponenten-Hebel mit Anti-Panik-Funktion

Verriegelbar für den semi-permanenten Einbau in Rettungssystemen

Großes Karabiner-Loch ermöglicht es den Karabiner im Gerät um 360° zu drehen

	Anwendung*	Seil	Max. Abseil-geschwindigkeit	Max. Abseilstrecke	Benutzer-gewicht	Umlenkung Bremseil	Energie beim Abseilen**
EN 12841-C	normal	10,0-11,8 mm EN 1891	2 m/s		≤ 120 kg	nicht erforderlich	
					121-150 kg	erforderlich	
	Rettung	10,0-11,5 mm EN 1891	1 m/s		max. 200 kg		
EN 341-2A		nur mit EDELRID Performance Static 11,0 mm + Weblink	2 m/s	200 m	30-120 kg	erforderlich	7.500.000 J
ANSI/ASSE Z359.4		10,0-11,5 mm EN 1891 + Weblink	2 m/s	200 m	49-120 kg	nicht erforderlich	300.000 ft. lbs (mehrfaches Abseilen)
					121-141 kg	erforderlich	
EN 15151-1/8		8,9-11,0 mm EN 1891 EN 892				nicht erforderlich	

*Bitte Gebrauchsanleitung beachten!